

MOTOR

Posición	Transversal anterior.
Nº cilindros, disposición	4 en línea.
Cilindrada	1.368 cm ³ - 1.796 cm ³ .
Relación de compresión	10:35 - 10.5.
Potencia máx: CV a r.p.m.	85CV / 5.500 rpm - 113 CV / 5.600 rpm.
Par máx: kgm a r.p.m.	12,4 kgm / 3.500 rpm - 18.0 Kgm / 2.800.
Nº de válvulas por cilindro	2.
Árbol de levas	1 en la culata.

ENCENDIDO

Tipo	Electrónico digital incorporado al sist. de inyección.
------	--

ALIMENTACIÓN

Combustible	Nafta.
Inyección Electrónica	Delphi, multipunto, secuencial.

TRANSMISIÓN

Posición	Incorporada a la caja de cambios.
Número de marchas	5 adelante y marcha atrás.
Relaciones de transmisión	1ª - 4.273 - 3.909 2ª - 2.238 - 2.238 3ª - 1.444 - 1.520 4ª - 1.029 - 1.156 5ª - 0,838 - 0,946 Marcha atrás - 3.909 4.400 - 3.737
Relación de transmisión del diferencial	4.400 - 3.737
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas.

EMBRAGUE Y FRENOS

Tipo	Monodisco en seco con comando hidráulico.
De servicio	Hidráulico con mando a pedal.
Delantero	De disco ventilado (Ø de 257 mm) con pinza flotante.
Trasero	De tambor rígido (Ø de 208mm) con zapatas de centrado automático.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Tipo McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes de acero con barra estabilizadora.
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble efecto.
Elemento elástico	Resortes helicoidales.
Suspensión trasera	Con ruedas semi-independientes, traviesa de torsión de sección abierta.
Amortiguadores	Hidráulicos, telescópicos de doble efecto.
Elemento elástico	Resortes helicoidales.

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro	10,9 mts.

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Neumáticos	195/60 R15
Llantas	6,0 x 15" de aleación liviana

PESO

En orden de marcha (Std A)	1.126 - 1.170
Carga útil (con conductor)	400 kg.
Peso máximo remolcable (remolque no frenado)	400 kg.



PUNTO ATTRACTIVE 1.4 cc

PRESTACIONES

Velocidad máxima	162 km/h - 181 km/h.
Aceleración de 0 a 100 km/h	13,8 s - 10,8 s.

DIMENSIONES EXTERNAS

Largo	4.030 mm.
Ancho	1.687 mm.
Altura	1.505 mm.
Distancia entre ejes	2.510 mm.
Trocha delantera	1.471 mm.
Trocha trasera	1.467 mm.
Altura mínima del piso (vacío)	159 mm - 135 mm.
Baúl (asiento en la posición normal)	280 lts.
Depósito de combustible	60 lts.

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado	Sí
Alerta de velocidad	Sí
Apoyacabezas traseros (3)	Sí
Asiento con formato anti-submarining (antideslizamiento)	Sí
Asiento conductor con regulación de altura	Sí
Asiento trasero bipartido con apoyabrazo central	Sí
Bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros y en las puertas	Sí
Brake-light	Sí
Canicero portátil tipo "vaso"	Sí
Cierre centralizado de puertas automático a los 20 km/h	Sí
Cinturones de seguridad delanteros inerciales con regulación en altura	Sí
Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales	Sí
Comando interior de apertura de la tapa del tanque de combustible	Sí
Comando interior de apertura del baúl	Sí
Computadora de a bordo multifunción	Sí
Consola central con porta objetos y porta vasos	Sí
Dirección asistida	Sí
Embrague hidráulico	Sí
Espejos cortesía conductor y pasajero	Sí
Espejos retrovisores externos / con comando manual	Sí
Faros con mascara negra	Sí
Faros delanteros antiniebla	Sí
Fiat Code	Sí
Follow me home (temporizador de apagado de faros)	Sí
Guantera inferior con iluminación + guantera superior	Sí
Indicador de temperatura externa	Sí
Levantavidrios delanteros con comando eléctrico	Sí
Limpialavaluneta con accionamiento automático en marcha atrás	Sí
Luneta térmica	Sí
Manijas de puerta y retrovisores en el color de la carrocería	Sí
My Car Fiat	Sí
Odómetro total y parcial digital	Sí
Parabrisa con faja degrade	Sí
Radio AM/FM con CD player y MP3 integrada al panel	Sí
Reloj digital	Sí
Sistema de prevención de incendios (FPS)	Sí
Tacómetro	Sí
Toma de 12V en la consola central	Sí
Volante con regulación en altura y profundidad	Sí
Volante EAS (Energy Absorbing Steering Wheel)	Sí